



СинтаНор™

СИНТАНОЛЫ АСЦЭ-12

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Внешний вид при (20 ± 5) °С	Паста от белого до слегка желтоватого цвета	П. 4.2
Цветность расплава (йодная шкала), мг I ₂ /100 см ³ , не более	2	ГОСТ 14871 и п. 4.3
Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей основного вещества 10%, в пределах	6-8	ГОСТ 22567.5 и п. 4.4
Температура помутнения водного раствора продукта с массовой долей основного вещества 1%, в пределах	65-70	ГОСТ 10730 и п. 4.5
Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более	4	ГОСТ 25163 и п. 4.6

УПАКОВКА:

Стальные бочки вместимостью 100-250 литров, специальные танк-контейнеры из нержавеющей стали с обогревом объемом 18,6 м³.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эффективное неионогенное поверхностно-активное вещество в производстве синтетических моющих средств.

Поставщик:

ООО "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ"

606000, г. Дзержинск Нижегородской области,
Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59

Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru

Website: www.norchem.ru