

Стеарокс - 6
ГОСТ 8980-75

Наименование показателя	Норма ГОСТ 8980-75	Метод испытания
Внешний вид при (20±2)°С	Вазелинообразная масса кремового цвета	ГОСТ 8980 – 75 п.3.3
Внешний вид расплавленного продукта при 70°С	Вязкая масса светло – коричневого цвета без механических примесей	ГОСТ 8980 – 75 п.3.4
Устойчивость водной дисперсии с массовой долей 1%	Должен выдерживать испытание п.3.5	ГОСТ 8980 – 75 п.3.5
Число омыления, мг КОН/г, в пределах	80 - 88	ГОСТ 8980 – 75 п.3.6
Массовая доля золы, %, не более	0,5	ГОСТ 8980 – 75 п.3.7
Массовая доля железа, %, не более	0,003	ГОСТ 8980 – 75 п.3.8
рН водной дисперсии с массовой долей 1%, в пределах	7,0- 9,0	ГОСТ 8980 – 75 п.3.9
Содержание влаги, %, не более	0,3	ИСО 760

УПАКОВКА

Стальные бочки по ГОСТ 13950 (тип 1А1) вместимостью от 100 до 230 дм³; в стальные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950 (тип 1А2), ГОСТ 17366, ГОСТ 26155 с двойным полиэтиленовым мешком-вкладышем по ТУ 2297-134-00203335 вместимостью от 100 до 275 дм³; полиэтиленовые бочки по ТУ 2297-001-54011141 вместимостью 220 дм³, 227 дм³; в контейнеры кубовые среднетоннажные по ТУ 2297-001-74578453. По согласованию с потребителем допускается использовать другой вид тары.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмульгатор. Придает мягкий гриф хлопчатобумажным, полушерстяным и вискозным тканям. Средство может использоваться в производстве химических волокон в качестве отделочного средства, при прядении искусственных волокон в качестве эмульгатора. Препарат применяется в текстильной промышленности в качестве эмульгатора для приготовления эмульсионных загусток (20 г на 1 кг загустки), в промышленности химических волокон в составе замасливателей и как авиважное средство.

Поставщик:

ООО “ЗАВОД СИНТАНОЛОВ”

606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск

Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59

Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru

Web: www.norchem.ru