

**Стенор 23E4P5****ППГ-5 C<sub>12</sub> – C<sub>13</sub> – Парет - 4**

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Внешний вид при (20±5)°С	Вязкая прозрачная жидкость желтого цвета	Визуально
Цветность при 50°С, ед. Pt-Co шк., не более	100	ГОСТ 29131
Гидроксильное число, мг КОН /г	82 - 90	ИСО 4326
РН 1% водный	5,0 - 7,0	ГОСТ 22567.5
Массовая доля воды, %, не более	0,2	ИСО 760
Температура помутнения 1% водный, °С	20-24	ГОСТ Р 50346-92
Плотность при 25°С, г/см <sup>3</sup>	0,955 – 0,985	18995.1-73

**УПАКОВКА**

Стальные бочки по ГОСТ 13950 (тип 1А1) вместимостью от 100 до 230 дм<sup>3</sup>; в стальные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950 (тип 1А2), ГОСТ 17366, ГОСТ 26155 с двойным полиэтиленовым мешком-вкладышем по ТУ 2297-134-00203335 вместимостью от 100 до 275 дм<sup>3</sup>; полиэтиленовые бочки по ТУ 2297-001-54011141 вместимостью 220 дм<sup>3</sup>, 227 дм<sup>3</sup>; в контейнеры кубовые среднетоннажные по ТУ 2297-001-74578453. По согласованию с потребителем допускается использовать другой вид тары.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Низкопенный эмульгатор, высокоэффективный смачиватель. Стабилизатор эмульсий. Толерантен к жесткости воды. Великолепно подходит для рецептур высокоэффективных очистителей и пятновыводителей.

**Поставщик:**

ООО “ЗАВОД СИНТАНОЛОВ”  
606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск  
Восточная промышленная зона, а/я 22  
Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59  
Факс: + 7 (831) 272 88 50  
E-mail: mail@norchem.ru  
Web: www.norchem.ru