

Стенор 25P15E10**ППГ-15/ПЭГ-10 C₁₂ – C₁₅ спирты**

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Внешний вид при (20±5)°C	Вязкая мутная жидкость	Визуально
Гидроксильное число, мг КОН/г	35 - 45	ИСО 4326
РН 1% водный	5,0 – 7,0	ГОСТ 22567.5
Массовая доля воды, %, не более	0,2	ИСО 760
Температура помутнения 10% в 25% BDG, °C	63 - 69	ГОСТ Р 50346-92
Плотность при (50±0,3)°C, г/см ³	0,960 – 1,010	ГОСТ 18995.1-73

УПАКОВКА

Стальные бочки по ГОСТ 13950 (тип 1А1) вместимостью от 100 до 230 дм³; в стальные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950 (тип 1А2), ГОСТ 17366, ГОСТ 26155 с двойным полиэтиленовым мешком-вкладышем по ТУ 2297-134-00203335 вместимостью от 100 до 275 дм³; полиэтиленовые бочки по ТУ 2297-001-54011141 вместимостью 220 дм³, 227 дм³; в контейнеры кубовые среднетоннажные по ТУ 2297-001-74578453. По согласованию с потребителем допускается использовать другой вид тары.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вододиспергируемый эмульгатор, стабилизатор эмульсий. Толерантен к жесткости воды. Предназначен для создания эмульсий и дисперсий как самостоятельно, так и в комбинации с другими эмульгаторами.

Поставщик:

ООО “ЗАВОД СИНТАНОЛОВ”

606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск

Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59

Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru

Web: www.norchem.ru