

ПОЛИНОРTM МР4202

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Внешний вид при (20 + 5) °С	Вязкая жидкость от желтоватого того до коричневатого цвета	п. 4.2
Щелочность, мг КОН/г, не более	2	П.4.3
Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах	26 – 30	ISO 4326 и п.4.4
Вязкость динамическая при (50,0± 0,3)°С, мПа·с, в пределах	250 - 350	ГОСТ 33 и п.4.5
Массовая доля воды, %, не более	0,2	ISO 760

УПАКОВКА:

Бочки стальные с внутренним покрытием вместимостью от 100 до 230 дм³; бочки полиэтиленовые вместимостью 127 дм³, 220 дм³, 227 дм³; стальные импортные бочки вместимостью от 200 до 220 дм³; контейнеры кубовые среднетоннажные, контейнеры-цистерны модели SKU-4-20 из нержавеющей стали; железнодорожные цистерны из нержавеющей стали.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОЛИНОР МР 4202 предназначен для производства эмульгаторов и деэмульгаторов нефти.

ПОСТАВЩИК:

ООО "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ"
606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
Восточная промышленная зона, а/я 22
Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59
Факс: + 7 (831) 272 88 50
E-mail: mail@norchem.ru
Web: www.norchem.ru